



Tính năng chính

- Công nghệ laser lân quang thể hệ thứ 3 với tuổi thọ lên tới 30.000 giờ
- Độ sáng 4.200 ANSI Lumens cung cấp hình ảnh tươi sáng trong mọi môi trường
- Độ tương phản cao đạt được thông qua chip DMD 0,65" của Texas Instruments
- Tỷ lệ chiếu gần 0,52 cho kích thước 100" với khoảng cách 1.1 mét
- Kích thước nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ giúp giảm chi phí vận chuyển và lắp đặt



Sản phẩm Mô tả

LS711W thuộc dòng sản phẩm Luminous Superior của ViewSonic, một dòng máy chiếu hiệu suất cao không sử dụng bóng đèn truyền thống, được thiết kế dành cho doanh nghiệp và giáo dục. Với việc áp dụng công nghệ laser lân quang thể hệ thứ ba, máy chiếu này cung cấp độ sáng 4,200 ANSI Lumens trong suốt 30,000 giờ sử dụng, đảm bảo hình ảnh sáng và sống động mà không cần thay bóng đèn. Thiết kế không sử dụng bóng đèn mang lại một giải pháp thân thiện với môi trường và tiết kiệm chi phí, trong khi thiết kế nhẹ và nhỏ gọn của máy chiếu giảm thiểu chi phí vận chuyển. Với tỉ lệ phóng gần 0.52, máy chiếu có thể tạo ra hình ảnh liền mạch trên màn hình 100 inch chỉ từ khoảng cách 1.1 mét, điều này cho phép tạo ra trải nghiệm sống động. Máy chiếu này có tính năng điều chỉnh keystone theo chiều ngang và chiều dọc với 4 góc điều chỉnh, chiếu 360° và chế độ chiếu dọc để dễ dàng thiết lập và ứng dụng linh hoạt.

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. Front IR | 8. Focus Ring |
| 2. Lens | 9. Power Button |
| 3. HDMI x2 | 10. Keypad |
| 4. RS232 | 11. Top IR |
| 5. USB-A (5W/1.5A, Service) | |
| 6. Audio Out | |
| 7. DC In | |

Ghé thăm Chúng tôi

www.viewsonic.com

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Hệ thống chiếu:	0.65" WXGA
Độ phân giải gốc:	1280x800
Độ sáng:	4200 (ANSI Lumens)
Brightness (Center Lumens):	5000
Độ tương phản:	3000000:1
Display Color:	1.07 Billion Colors
Loại nguồn sáng:	Laser Phosphor
Light Source Life (hours) with Normal Mode:	20000
Light Source Life (hours) with SuperEco Mode:	30000 (Eco)
Ống kính:	F=2.8, f=7.51mm
Chênh lệch chiếu:	125% +/-10%
Tỷ lệ chiếu:	0.521
Zoom quang học:	Fixed
Zoom kỹ thuật số:	0.8x-2.0x
Kích cỡ hình:	35"-300"
Khoảng cách chiếu:	0.39-3.37m □(100"@1.12m)
Keystone:	H: +/-15° , V: +/-15°
Tiếng ồn có thể nghe được (Normal):	30dB
Audible Noise (Eco):	24dB
Độ trễ đầu vào:	49.5ms
Hỗ trợ độ phân giải:	VGA(640 x 480) to WUXGA_RB(1920 x 1200) *RB-Reduced Blanking
Tương thích HDTV:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Tần số ngang:	15K-102KHz
Tốc độ quét dọc:	24-120Hz

ĐẦU VÀO

HDMI:	2 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4)
-------	---------------------------

ĐẦU RA

Audio-out (3.5mm):	1
Loa:	15W
USB Type A (Nguồn):	1 (5V/1.5A)

ĐIỀU KHIỂN

RS232 (DB male 9 chân):	1
USB Type A (Services):	1 (share with USB A Output)

KHÁC

Điện áp cung cấp:	Power adaptor: Input: 100~240V Output: 19.5VDC / 11.79A
Tiêu thụ năng lượng:	Normal: 210W Standby: <0.5W
Nhiệt độ hoạt động:	0~40°C
Carton:	Brown
Khối lượng tịnh:	3.15kg
Gross Weight:	4.88kg
Kích thước (WxDxH) với chân điều chỉnh:	286x216x129mm
Packing Dimensions:	400x280x155mm
Ngôn ngữ OSD:	English, French, Spanish, Thai, Korean, German, Italian, Russian, Swedish, Dutch, Polish, Czech, T-Chinese, S- Chinese, Japanese, Turkish, Portuguese, Finnish, Indonesian, Arabic, Vietnamese, Greek, Norsk. Total 23 languages
User Guide Language:	English, S-Chinese, T-Chinese, Indonesian, Finish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Arabic, Czech, Thai, Vietnamese, total 20 languages

STANDARD ACCESSORY

Dây nguồn:	1
Điều khiển từ xa:	1
QSG:	Yes
Nắp ống kính:	Yes
Warranty Card:	Yes (CN Only)

PHỤ KIỆN TỰY CHỌN

Wall/Ceiling Mount:	PJ-WMK-007
Túi đựng:	PJ-CASE-008