



## Tính năng chính

- Độ sáng 7.300 ANSI Lumens, hiển thị hình ảnh rõ nét trong mọi môi trường
- Trình chiếu màn hình siêu lớn lên đến 300" với chi phí trên mỗi inch thấp hơn
- Tỷ lệ chiếu gần 0,68-0,82, mang lại trải nghiệm xem liền mạch, không bị bóng đổ
- Hỗ trợ tỷ lệ khung hình 21:9, lý tưởng cho các phòng Microsoft Teams Rooms



## Sản phẩm Mô tả

LSC730WU-ST là máy chiếu độ sáng cao không dùng bóng đèn, được thiết kế cho các không gian thương mại, giáo dục và khu vực công cộng. Sử dụng công nghệ laser phosphor thế hệ thứ 2, máy chiếu đạt độ sáng 7.300 ANSI Lumens với tuổi thọ lên đến 30.000 giờ và có khả năng trình chiếu màn hình siêu lớn lên đến 300" ở độ phân giải WUXGA. Với tỷ lệ chiếu gần 0,68-0,82, thiết bị có thể tạo hình ảnh 100" chỉ từ khoảng cách 1,46 m, mang lại trải nghiệm trình chiếu liền mạch, hạn chế bóng đổ. Phù hợp cho môi trường làm việc hiện đại, tỷ lệ khung hình 21:9 được tối ưu cho các ứng dụng Microsoft Teams Rooms, giúp nâng cao khả năng cộng tác. Máy chiếu được trang bị các tính năng như dịch chuyển ống kính H/V, zoom quang học 1.2x, chỉnh méo hình H/V keystone và khả năng trình chiếu 360°, mang đến sự linh hoạt cao trong lắp đặt. Ngoài ra, khả năng điều khiển LAN toàn diện giúp dễ dàng tích hợp vào các hệ thống quản lý thiết bị hiện có.

1. Front IR
2. Service
3. USB-A (5V/2A)
4. HDMI x2
5. Computer
6. Monitor Out
7. RS232

8. Audio Out
9. Audio In
10. RJ45
11. Rear IR
12. AC In
13. LED Indicator
14. Keypad

15. Focus Ring
16. Zoom Ring
17. Lens Shift Control Knob x2
18. Power Button

**Ghé thăm Chúng tôi**

[www.viewsonic.com](http://www.viewsonic.com)

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Hệ thống chiếu:	3LCD (3x0.64" with MLA)
Độ phân giải gốc:	1920x1200
Độ sáng:	7300 (ANSI Lumens)
Brightness (Center Lumens):	8300
Độ tương phản:	3000000:1
Display Color:	1.07 Billion Colors
Loại nguồn sáng:	Laser Phosphor
Light Source Life (hours) with Normal Mode:	20000
Light Source Life (hours) with SuperEco Mode:	30000 (Eco)
Ống kính:	F=1.7-1.8, f=9.66-11.65mm
Chênh lệch chiếu:	0%+/-5%
Tỷ lệ chiếu:	0.679-0.821
Zoom quang học:	1.2X
Zoom kỹ thuật số:	1.0x-4.0x
Kích cỡ hình:	50"-300"
Khoảng cách chiếu:	0.73-5.31m (100"@1.46m)
Keystone:	H: +/-15°, V: +/-10°
Phạm vi thay đổi ống kính (chiều dọc):	+50%, 0%
Phạm vi thay đổi ống kính (chiều ngang):	+23%, -23%
Tiếng ồn có thể nghe được (Normal):	37dB
Audible Noise (Eco):	27dB
Độ trễ đầu vào:	60ms
Hỗ trợ độ phân giải:	VGA(640 x 480) to 4K(3840 x 2160)
Tương thích HDTV:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Tần số ngang:	15K-100KHz
Tốc độ quét dọc:	23-85Hz

## ĐẦU VÀO

Máy tính trong (kết nối với linh kiện):	1
HDMI:	2 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4)
Đầu vào âm thanh (3,5 mm):	1
USB Type A:	1 (5V/2A)

## ĐẦU RA

Giám sát:	1
Audio-out (3.5mm):	1
Loa:	16W
USB Type A (Nguồn):	1 (USB2.0 - 5V/2A, share with USB A Input)

## ĐIỀU KHIỂN

RS232 (DB male 9 chân):	1
RJ45 (LAN control):	1
USB Type B (Services):	1

## KHÁC

Điện áp cung cấp:	100-240V+/- 10%, 50/60Hz (AC in)
Tiêu thụ năng lượng:	Normal: 375W Standby: <0.5W
Nhiệt độ hoạt động:	0~40°C
Carton:	Brown
Khối lượng tịnh:	8.1kg
Gross Weight:	11.13kg
Kích thước (WxDxH) với chân điều chỉnh:	405x425x137mm
Packing Dimensions:	525x520x280mm
Ngôn ngữ OSD:	English, German, French, Italian, Spanish, Polish, Swedish, Dutch, Portuguese, Japanese, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Korean, Russian, Turkish, Finnish, Norwegian, Danish, Indonesian, Hungarian, Czech, Kazak, Vietnamese, Thai, Farsi, total 25 languages
User Guide Language:	English, S-Chinese, T-Chinese, Indonesian, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Arabic, Czech, Thai, Vietnamese, total 20 languages

## STANDARD ACCESSORY

Dây nguồn:	1
Điều khiển từ xa:	1
QSG:	Yes
Bộ lọc khí:	Yes
Warranty Card:	Yes (CN Only)

## PHỤ KIỆN TỰY CHỌN

Bộ lọc khí:	Yes
Wall/Ceiling Mount:	PJ-WMK-007