

Tính năng chính

- 8.000 ANSI Lumens cung cấp hình ảnh sáng trong mọi môi trường
- Màn hình cực lớn lên đến 300" với chi phí trên mỗi inch thấp hơn
- Hỗ trợ tỷ lệ khung hình 21:9, lý tưởng cho Microsoft Teams Rooms
- Tính linh hoạt khi lắp đặt: dịch chuyển ống kính H/V, zoom quang 1,6x và hiệu chỉnh keystone H/V
- Công nghệ Laser lần quang thế hệ thứ 2 với tuổi thọ lên đến 30.000 giờ



Sản phẩm Mô tả

LSC801WU là mẫu máy chiếu không dùng đèn truyền thống, độ sáng cao, được thiết kế cho các không gian thương mại, giáo dục và công cộng. Sử dụng công nghệ laser lần quang thế hệ thứ hai, máy chiếu này cung cấp độ sáng 8.000 ANSI Lumens trong suốt 30.000 giờ và có khả năng chiếu hình ảnh siêu lớn lên đến 300 inch với độ phân giải WUXGA. Thích hợp cho các nơi làm việc hiện đại, tỷ lệ khung hình 21:9 của sản phẩm được tối ưu hóa cho các ứng dụng Microsoft Teams Rooms, nâng cao môi trường hợp tác. Được trang bị các tính năng như dịch chuyển ống kính H/V, zoom quang 1.6x, chỉnh sửa keystone H/V, và khả năng chiếu 360°, LSC801WU mang đến nhiều khả năng thiết lập linh hoạt. Thêm vào đó, khả năng điều khiển LAN toàn diện của nó đảm bảo tích hợp liền mạch vào các mạng quản lý thiết bị hiện có.

1. Front IR
2. Service
3. USB-A (5V/2A)
4. HDMI x2
5. Computer
6. Monitor Out
7. RS232

8. Audio Out
9. Audio In
10. RJ45
11. Rear IR
12. HDBaseT
13. AC In
14. LED Indicator

15. Keypad
16. Focus Ring
17. Zoom Ring
18. Lens Shift Control Knob x2
19. Power Button

Ghé thăm Chúng tôi

www.viewsonic.com

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Hệ thống chiếu:	3LCD (3x0.64" with MLA)
Độ phân giải gốc:	1920x1200
Độ sáng:	8000 (ANSI Lumens)
Brightness (Center Lumens):	8500
Độ tương phản:	3000000:1
Display Color:	1.07 Billion Colors
Loại nguồn sáng:	Laser Phosphor
Light Source Life (hours) with Normal Mode:	20000
Light Source Life (hours) with SuperEco Mode:	30000 (Eco)
Ống kính:	F=1.5-2.08, f=17.2-27.7mm
Chênh lệch chiếu:	0%+/-5%
Tỷ lệ chiếu:	1.2-2.0
Zoom quang học:	1.6X
Zoom kỹ thuật số:	1.0x-4.0x
Kích cỡ hình:	30"-300"
Khoảng cách chiếu:	0.78-12.99m (100"@2.58m)
Keystone:	H: +/-25° , V: +/-30°
Phạm vi thay đổi ống kính (chiều dọc):	+60%, 0%
Phạm vi thay đổi ống kính (chiều ngang):	+29%, -29%
Tiếng ồn có thể nghe được (Normal):	37dB
Audible Noise (Eco):	27dB
Độ trễ đầu vào:	60ms
Hỗ trợ độ phân giải:	VGA(640 x 480) to 4K(3840 x 2160)
Tương thích HDTV:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Tần số ngang:	15K-100KHz
Tốc độ quét dọc:	23-85Hz

ĐẦU VÀO

Máy tính trong (kết nối với linh kiện):	1
HDMI:	2 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4)
Đầu vào âm thanh (3,5 mm):	1
USB Type A:	1 (5V/2A)
HDBaseT:	1

ĐẦU RA

Giám sát:	1
Audio-out (3.5mm):	1
Loa:	16W
USB Type A (Nguồn):	1 (USB2.0 - 5V/2A, share with USB A Input)

ĐIỀU KHIỂN

RS232 (DB male 9 chân):	1
RJ45 (LAN control):	1
USB Type B (Services):	1

KHÁC

Điện áp cung cấp:	100-240V+/- 10%, 50/60Hz (AC in)
Tiêu thụ năng lượng:	Normal: 385W Standby: <0.5W
Nhiệt độ hoạt động:	0~40°C
Carton:	Brown
Khối lượng tịnh:	7.9kg
Gross Weight:	10.93kg
Kích thước (WxDxH) với chân điều chỉnh:	405x358x137mm
Packing Dimensions:	510x498x260mm
Ngôn ngữ OSD:	English, German, French, Italian, Spanish, Polish, Swedish, Dutch, Portuguese, Japanese, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Korean, Russian, Turkish, Finnish, Norwegian, Danish, Indonesian, Hungarian, Czech, Kazak, Vietnamese, Thai, Farsi, total 25 languages
User Guide Language:	English, S-Chinese, T-Chinese, Indonesian, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Arabic, Czech, Thai, Vietnamese, total 20 languages

STANDARD ACCESSORY

Dây nguồn:	1
Điều khiển từ xa:	1
QSG:	Yes
Bộ lọc khí:	Yes
Warranty Card:	Yes (CN Only)

PHỤ KIỆN TỰY CHỌN

Bộ lọc khí:	Yes
Wall/Ceiling Mount:	PJ-WMK-007