



Tính năng chính

- Công nghệ laser phosphor thể hệ thứ 3 với tuổi thọ lên đến 30.000 giờ
- Khoảng cách chiếu ngắn 0.5 cho hình ảnh lớn ngay cả trong không gian hạn chế
- Độ sáng 4.000 ANSI Lumens và độ phân giải 1080p cho hình ảnh rõ nét trong mọi môi trường
- Tỷ lệ tương phản gốc cao nhờ chip DMD 0,65" và công nghệ DLP



Sản phẩm Mô tả

LSD400HD-ST thuộc dòng sản phẩm Luminous Superior Series của ViewSonic, gồm các máy chiếu không đèn, được thiết kế dành cho môi trường thương mại và giáo dục. Được trang bị công nghệ laser phosphor thể hệ thứ 3, máy chiếu này mang đến độ sáng 4.000 ANSI Lumens cùng tuổi thọ ấn tượng lên đến 30.000 giờ. Thiết kế không đèn giúp thân thiện với môi trường và tiết kiệm chi phí, giảm đến 49% điện năng tiêu thụ so với các máy chiếu dùng đèn truyền thống. Với khoảng cách chiếu ngắn 0.5, máy có thể trình chiếu hình ảnh 100" chỉ từ 1,1 mét, lý tưởng cho trải nghiệm hình ảnh sống động trong những không gian hạn chế. Máy còn hỗ trợ trình chiếu kích thước siêu lớn lên đến 300" với độ phân giải Full HD 1080p sắc nét, kết hợp độ tương phản gốc cao từ chip DMD 0,65" cùng công nghệ DLP. Được trang bị chỉnh vuông hình H/V & hiệu chỉnh 4 góc, cùng khả năng chiếu 360°, LSD400HD-ST hỗ trợ nhiều tùy chọn lắp đặt linh hoạt, trở thành lựa chọn tối ưu cho các ứng dụng như giải lập golf, triển lãm và không gian bán lẻ.

1. Front IR
2. Lens
3. HDMI 2.0 / HDCP 2.2 x2
4. RJ45
5. RS232
6. USB-A (5W/1.5A, Service)
7. Audio Out

8. DC In
9. Focus Ring
10. Power Button
11. Keypad
12. Top IR

Ghé thăm Chúng tôi

www.viewsonic.com

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Hệ thống chiếu:	0.65"1080P
Độ phân giải gốc:	1920x1080
Độ sáng:	4000 (ANSI Lumens)
Brightness (Center Lumens):	4800
Độ tương phản:	3000000:1
Display Color:	1.07 Billion Colors
Loại nguồn sáng:	Laser Phosphor
Light Source Life (hours) with Normal Mode:	20000
Light Source Life (hours) with SuperEco Mode:	30000 (Eco)
Ống kính:	F=2.8, f=7.51mm
Chênh lệch chiếu:	132%+/-10%
Tỷ lệ chiếu:	0.5
Zoom quang học:	Fixed
Zoom kỹ thuật số:	0.8x-2.0x
Kích cỡ hình:	40"-300"
Khoảng cách chiếu:	0.44-3.29m □(100"@1.10m)
Keystone:	H: +/-15° , V: +/-15°
Tiếng ồn có thể nghe được (Normal):	32dB
Audible Noise (Eco):	27dB
Độ trễ đầu vào:	16.7ms
Hỗ trợ độ phân giải:	VGA(640 x 480) to 4K UHD(3840 x 2160)
Tương thích HDTV:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Tần số ngang:	15K-135KHz
Tốc độ quét dọc:	24-120Hz
ĐẦU VÀO	
HDMI:	2 (HDMI 2.0, HDCP 2.2)
ĐẦU RA	
Audio-out (3.5mm):	1
Loa:	15W
USB Type A (Nguồn):	1 (5V/ 1.5A)
ĐIỀU KHIỂN	
RS232 (DB male 9 chân):	1
RJ45 (LAN control):	1
USB Type A (Services):	1 (share with USB A Output)

KHÁC

Điện áp cung cấp:	Power adaptor: Input: 100~240V Output: 19.5VDC / 9.23A
Tiêu thụ năng lượng:	Normal: 143W Standby: <0.5W
Nhiệt độ hoạt động:	0~40°C
Carton:	Brown
Khối lượng tịnh:	3.10kg
Gross Weight:	4.6kg
Kích thước (WxDxH) với chân điều chỉnh:	286x216x129mm
Packing Dimensions:	400x280x155mm
Ngôn ngữ OSD:	English, French, Spanish, Thai, Korean, German, Italian, Russian, Swedish, Dutch, Polish, Czech, T-Chinese, S-Chinese, Japanese, Turkish, Portuguese, Finnish, Indonesian, Arabic, Vietnamese, Hungarian, Norsk, total 23 languages
User Guide Language:	English, S-Chinese, T-Chinese, Indonesian, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Arabic, Czech, Thai, Vietnamese, total 20 languages
STANDARD ACCESSORY	
Dây nguồn:	1
Điều khiển từ xa:	1
QSG:	Yes
Nắp ống kính:	Yes
Warranty Card:	Yes (CN Only)
PHỤ KIỆN TỰY CHỌN	
Wall/Ceiling Mount:	PJ-WMK-305
Túi đựng:	PJ-CASE-008