



Tính năng chính

- Công nghệ laser phosphor thế hệ thứ 3 với tuổi thọ lên đến 30.000 giờ
- Độ sáng 6.000 ANSI Lumens mang đến hình ảnh rõ nét trong mọi môi trường
- Tỷ lệ tương phản gốc cao nhờ chip DMD 0,65" và công nghệ DLP
- Hỗ trợ màn hình siêu lớn lên đến 300" với chi phí trên mỗi inch thấp hơn
- Tiêu thụ điện năng thấp hơn đến 67% so với các máy chiếu dùng đèn truyền thống



Sản phẩm Mô tả

LSD600W thuộc dòng Luminous Superior của ViewSonic—dòng máy chiếu độ sáng cao, không sử dụng bóng đèn, được thiết kế cho môi trường doanh nghiệp và thương mại. Với công nghệ laser phosphor thế hệ thứ 3, sản phẩm đạt độ sáng 6.000 ANSI Lumens và tuổi thọ lên đến 30.000 giờ, mang lại hình ảnh sáng rõ, sống động mà không cần thay bóng. Thiết kế không bóng đèn giúp tiết kiệm chi phí và thân thiện với môi trường, trong khi kiểu dáng gọn nhẹ giúp giảm chi phí vận chuyển. Với khả năng trình chiếu lên đến 300" cùng độ tương phản gốc cao, máy phù hợp cho phòng họp, không gian công cộng và các khu vực mô phỏng thể thao. Máy chiếu còn được trang bị zoom quang học 1.3x, chỉnh méo hình H/V keystone, cân chỉnh 4 góc, khả năng chiếu 360° và chế độ dọc (portrait), giúp việc lắp đặt trở nên linh hoạt và phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau.



1. Front IR
2. Lens
3. Focus Ring
4. HDMI 1.4/HDCP 1.4
5. RS232
6. USB-A (5W/1.5A, Service)
7. Audio Out

8. DC in
9. Zoom Ring
10. Power Button
11. Keypad
12. Top IR

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Hệ thống chiếu:	0.65" WXGA
Độ phân giải gốc:	1280x800
Độ sáng:	6000 (ANSI Lumens)
Brightness (Center Lumens):	6600
Độ tương phản:	3000000:1
Display Color:	1.07 Billion Colors
Loại nguồn sáng:	Laser Phosphor
Light Source Life (hours) with Normal Mode:	20000
Light Source Life (hours) with SuperEco Mode:	30000 (Eco)
Ống kính:	F=2.43-2.78, f=16.90-21.61mm
Chênh lệch chiếu:	124%+/-10%
Tỷ lệ chiếu:	1.18-1.54
Zoom quang học:	1.3X
Zoom kỹ thuật số:	0.8x-2.0x
Kích cỡ hình:	30"-300"
Khoảng cách chiếu:	0.76-9.95m (100"@2.54m)
Keystone:	H: +/-30° , V: +/-30°
Tiếng ồn có thể nghe được (Normal):	32dB
Audible Noise (Eco):	27dB
Độ trễ đầu vào:	25ms
Hỗ trợ độ phân giải:	VGA(640 x 480) to WUXGA RB(1920 x 1200) *RB-Reduced Blanking
Tương thích HDTV:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Tần số ngang:	15K-102KHz
Tốc độ quét dọc:	24-120Hz

ĐẦU VÀO

HDMI:	2 (HDMI 1.4, HDCP 1.4)
-------	------------------------

ĐẦU RA

Audio-out (3.5mm):	1
Loa:	15W
USB Type A (Nguồn):	1 (5V/1.5A)

ĐIỀU KHIỂN

RS232 (DB male 9 chân):	1
USB Type A (Services):	1 (share with USB A Output)

KHÁC

Điện áp cung cấp:	Power adaptor: Input: 100~240V Output: 19.5VDC / 11.79A
Tiêu thụ năng lượng:	Normal: 163W Standby: <0.5W
Nhiệt độ hoạt động:	0~40°C
Carton:	Brown
Khối lượng tịnh:	2.90kg
Gross Weight:	4.60kg
Kích thước (WxDxH) với chân điều chỉnh:	286x216x129mm
Packing Dimensions:	400x280x155mm
Ngôn ngữ OSD:	English, French, Spanish, Thai, Korean, German, Italian, Russian, Swedish, Dutch, Polish, Czech, T-Chinese, S-Chinese, Japanese, Turkish, Portuguese, Finnish, Indonesian, Arabic, Vietnamese, Hungarian, Norsk, total 23 languages
User Guide Language:	English, S-Chinese, T-Chinese, Indonesian, Finish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Arabic, Czech, Thai, Vietnamese, total 20 languages

STANDARD ACCESSORY

Dây nguồn:	1
Điều khiển từ xa:	1
QSG:	Yes
Warranty Card:	Yes (CN Only)

PHỤ KIỆN TỰY CHỌN

Wall/Ceiling Mount:	PJ-WMK-007
Túi đựng:	PJ-CASE-008