



Tính năng chính

- Kích thước màn hình tùy chỉnh linh hoạt với thiết kế All-in-One giúp lắp đặt dễ dàng, không phức tạp
- Các cabinet LED với tỷ lệ 16:9 nguyên bản giúp cấu hình độ phân giải 4K và FHD thuận tiện
- Bề mặt GOB giúp chống va đập, chống bụi và chống ẩm hiệu quả
- Quản lý tập trung và hiệu quả thông qua điều khiển qua mạng LAN
- Hộp điều khiển hệ thống có thể tháo rời, mang lại thiết kế tối giản và dễ dàng truy cập



Sản phẩm Mô tả

Dòng ViewSonic LDC là màn hình LED All-in-One sáng tạo, có thể tùy chỉnh, mang đến kích thước linh hoạt và lắp đặt dễ dàng—tất cả trong một giải pháp duy nhất. Kết hợp các cabinet LED LDC027-150 để tạo ra các bức tường video với tỷ lệ khung hình và kích thước đa dạng, mang đến bảng hiệu kỹ thuật số hấp dẫn giúp hiện thực hóa các ý tưởng của bạn. Mỗi cabinet có tỷ lệ khung hình 16:9 bản lề, cho phép cấu hình hiển thị dễ dàng ở độ phân giải 4K và FHD để hiển thị nội dung liền mạch [cite: 160]. Thiết kế all-in-one của màn hình đảm bảo quá trình lắp đặt không rắc rối và vận hành trực quan. Sử dụng công nghệ xử lý bề mặt Glue-on-Board (GOB), các mô-đun LED xếp hạng IP54 giúp tăng cường khả năng bảo vệ chống va chạm, bụi và độ ẩm — lý tưởng cho các không gian công cộng như sảnh đợi, trung tâm thương mại và đầu mối giao thông. Với độ mỏng 31mm và hộp điều khiển có thể tháo rời để đạt được tỷ lệ màn hình trên thân máy là 99%, màn hình cao cấp này mang đến trải nghiệm xem đặc biệt với tính thẩm mỹ thanh lịch. Hoàn thiện với quản lý tập trung thông qua kết nối LAN để nâng cao hiệu quả vận hành.

1. USB 2.0	11. Internet	21. HDMI Out	31. USB-A 2.0
2. Phím Nguồn + Chỉ báo LED	12. Service	22. SPDIF Out	32. Điều khiển Menu: Cài đặt
3. Cáp LAN Cabinet x18	13. RS-232	23. HDMI In x4	33. Điều khiển Menu: Enter
4. HDMI 2.0 Output x2	14. USB 2.0 x2	24. LAN	34. Điều khiển Menu: Mức độ sáng
5. DP 1.2 Output	15. Cổng tắc Nguồn	25. Audio Out x2	35. Nút Nguồn
6. DP 1.2 Input	16. Điều khiển LAN	26. Giao diện IR	36. Đèn chỉ báo
7. HDMI 2.0 Input x3	17. Service	27. Cảm biến ánh sáng	
8. Optical	18. AC Out x4	28. Bộ thu IR	
9. IR Extended	19. AC In x2	29. USB-C	
10. Audio Out	20. Loa	30. USB-A 3.0	

Ghé thăm Chúng tôi

www.viewsonic.com

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Screen Size:	27"
Panel Technology:	Direct view LED
LED Package Type:	SMD 3 in 1 (GOB)
Bonding Wire:	Copper
Pixel Pitch (mm):	1.56
Brightness (max.):	600 nits (100 levels adjustable)
Contrast Ratio (typ.):	6500:1
Color Temperature:	3000K -10000K
Hướng:	Landscape
Viewing Angles (typ.):	H = 170, V = 170
LED Lifetime (typ.):	100,000 Hours
Lưu trữ cục bộ:	Total 32GB (26GB available storage)
Hệ điều hành tích hợp:	Android 9.0
Hỗ trợ độ phân giải:	VGA(640 x 480) to 4K(3840 x 2160@60hz)
Tương thích HDTV:	480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p
Tần số ngang:	31K-94kHz
Tốc độ quét dọc:	56-85Hz

ĐẦU VÀO

HDMI:	4 (HDMI 2.0/HDCP 2.2) (internal x3, external x1)
USB Type A:	3 (USB3.0 x1, USB2.0 x2)
Đầu vào RJ45:	3 (internet x2, control x1)
IR in (3.5mm):	1
Wi-Fi Input:	2.4G/5G Hz
USB Type C:	1 (data only)

ĐẦU RA

HDMI out:	1 (HDMI 1.4/HDCP 1.4) (internal x1)
Loa:	30Wx2
Cổng ra âm thanh (3,5 mm):	2
S / PDIF:	1
USB Type A (Nguồn):	Shared with USB A input (USB 3.0 5V/0.9A x1, USB 2.0 5V/0.5A x1, USB 2.0 5V/2A x1)
USB Type C (Power):	Shared with USB Type C input (5V/1A x1)

ĐIỀU KHIỂN

RJ45 (LAN control):	1(shared with internet)
USB Type A (Services):	1(shared with USB A input)
RS232 (DB 9-pin female):	1
IR Receiver:	1
Light Sensor:	1

KHÁC

Điện áp cung cấp:	100-240V ~ 50/60Hz (vary by country)
Power Consumption (W/unit):	21W per cabinet (typ), 64W per cabinet (max), < 0.5W (Hibernate)
Power Consumption (W/m ²):	104W/m ² (typ), 316W/m ² (max)
Nhiệt độ hoạt động:	0~40°C
Total LED Module Quantity:	4 per cabinet
Ingress Protection Rating:	IP54(Front)
Impact Protection Rating:	IK06(Front)
Khối lượng tịnh:	11.023 lbs (5kg) per cabinet

STANDARD ACCESSORIES

Control Box:	LD-SCB-023
Dây nguồn:	By Configuration
LAN Cable (Cat 5E):	1
IR Extender Cable:	1
Điều khiển từ xa:	1
Installation Guide:	1
Giá treo tường:	1
Spare Parts:	LED module 7% 3 in 1 hub board x1
Maintenance Tool:	LD-MK-004 x1 LD-MK-006 x1

OPTIONAL ACCESSORIES

Control Box:	LD-SCB-011 LD-SCB-021
Maintenance Tool:	LD-MK-004 LD-MK-006
Floor Stand:	LD-STND-009 (support 4x4/4x5/4x6/ 5x4/5x5/5x6/ 6x4/6x5/6x6)