



Tính năng chính

- Thiết kế All-in-One với hộp điều khiển tích hợp sẵn giúp lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng
- Giải pháp LED tối ưu, cân bằng giữa hiệu năng và độ tin cậy
- Bề mặt GOB giúp chống va đập, chống bụi và chống ẩm, đảm bảo độ bền lâu dài
- Bảo trì toàn bộ từ phía trước với module LED hot-swap, thuận tiện thay thế
- Kiến trúc hệ điều hành đơn giản, mang lại trải nghiệm plug-and-play thực sự



Sản phẩm Mô tả

ViewSonic LDE163G-182 là màn hình LED All-in-One 163" dễ dàng tiếp cận, được thiết kế để mang lại độ rõ nét ấn tượng và hiệu suất đáng tin cậy cho các môi trường doanh nghiệp, giáo dục và công cộng. Hộp điều khiển tích hợp sẵn giúp đơn giản hóa việc lắp đặt và giúp cấu trúc nhẹ hơn, tích hợp tốt hơn. Thiết kế nhẹ hơn và cấu hình mỏng 52 mm giúp việc treo tường dễ dàng hơn, trong khi tỷ lệ màn hình trên thân máy là 99% tạo nên vẻ ngoài bóng bẩy, không viền, hòa hợp liền mạch với nội thất hiện đại. Công nghệ bảo vệ bề mặt Glue-on-Board (GOB) bền bỉ giúp chống va đập, bụi và độ ẩm, đạt xếp hạng IP54 và IK06 cho độ tin cậy lâu dài ở các khu vực có lưu lượng người qua lại cao. Kiến trúc hệ điều hành hạn chế quyền truy cập vào các ứng dụng, kết nối mạng và bộ nhớ người dùng để đảm bảo vận hành đơn giản, an toàn và trải nghiệm cắm-là-chạy tin cậy. Khả năng tương thích đạt chứng nhận Q-SYS cho phép tích hợp liền mạch với các hệ thống điều khiển để quản lý AV tập trung và quy trình làm việc mượt mà hơn, đồng thời hỗ trợ HDMI CEC cho phép tự động đồng bộ hóa nguồn và thiết bị để đơn giản hóa việc vận hành. Với độ sáng 600 nits và tỷ lệ tương phản 6.500:1, dòng LDE mang đến hình ảnh sống động, tác động mạnh mẽ cho các cuộc họp, bài giảng và thuyết trình.

Ghé thăm Chúng tôi

www.viewsonic.com

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Screen Size:	163"
Khu vực hiển thị (mm):	3600 (H) x 2025 (V)
Độ phân giải gốc:	1920x1080
Panel Technology:	Direct view LED
LED Package Type:	SMD 3 in 1 (GOB)
Bonding Wire:	Copper
Pixel Pitch (mm):	1.88
Brightness (max.):	600 nits (100 levels adjustable)
Contrast Ratio (typ.):	6500:1
Color Temperature:	3000K-10000K
Hướng:	Landscape
Viewing Angles (typ.):	H = 170, V = 170
LED Lifetime (typ.):	100,000 Hours
Hệ điều hành tích hợp:	Simplified OS
Hỗ trợ độ phân giải:	VGA(640 x 480) to 4K(3840 x 2160@60hz)
Tương thích HDTV:	480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p
Tần số ngang:	31K-94kHz
Tốc độ quét dọc:	56-85Hz

ĐẦU VÀO

HDMI:	2 (HDMI 2.0/HDCP 2.2 x1, HDMI1.4/HDCP1.4 x1) (internal x2)
USB Type A:	2 (USB3.0) (internal x1, external x1)
Đầu vào RJ45:	1 (control)

ĐẦU RA

HDMI out:	1 (HDMI 1.4/HDCP 1.4, internal)
Loa:	8Wx2
Cổng ra âm thanh (3,5 mm):	1
USB Type A (Nguồn):	Shared with USB A input (5V/0.9A)

ĐIỀU KHIỂN

RJ45 (LAN control):	1
USB Type A (Services):	1(shared with USB A input)
RS232 (DB 9-pin female):	1
IR Receiver:	1

KHÁC

Điện áp cung cấp:	100-240V ~ 50/60Hz (vary by country)
Power Consumption (W/unit):	770W (typ), 2332W (max) < 0.5W (Hibernate)
Nhiệt độ hoạt động:	0~40°C
Total LED Module Quantity:	144
Ingress Protection Rating:	IP54(Front)
Impact Protection Rating:	IK06(Front)
Khối lượng tịnh:	337.31 lbs (153 kg)
Gross Weight:	771.6 lbs (350 kg)
Product Dimensions (WxHxD):	142.2 x 80.57 x 2.05 inches (3612 x 2046.4 x 52mm)
Product Dimensions (WxHxD) with wall mount:	142.2 x 80.57 x 2.43 inches (3612 x 2046.4 x 61.7mm)
Packing Dimensions (WxHxD):	89.76 x 42.52 x 47.24 x inches (2280 x 1080 x 1200mm)

STANDARD ACCESSORIES

Dây nguồn:	2
HDMI Cable:	1 (USB Type C to HDMI)
LAN Cable (Cat 5E):	1
Điều khiển từ xa:	1 (IR)
QSG:	1
Giá treo tường:	1
Spare Parts:	LED module x10 3 in 1 hub board x1
Maintenance Tool:	LD-MK-006

OPTIONAL ACCESSORIES

Maintenance Tool:	LD-MK-006
Floor Stand:	LD-STND-009